

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

Nr. Ci40-CPR-220901

Contura

PRODUKT

Type Vedfyrt innsats
Varenavn Contura i40
Beregnet bruksområde Oppvarming av boliger
Brensel Ved

PRODUSENT

Navn Contura AB
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Ifølge AVCP System 3
Europastandard EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625.

ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE	HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
Bransikkerhet	Oppfyller	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Brannteknisk klasse	A1	
Minste avstand til brennbart materiale	Rygg: 150 mm (Med brannbeskyttelsesplate) Side: 110 mm (Med brannbeskyttelsesplate) Side: 700 mm Tak: 550 mm (Frontgitter) Tak: 750 mm (Toppgitter) Front: 1500 mm Gulv: 0 mm Hjørne: NPD	
Brannfare på grunn av at brennende brensel faller ut	Oppfyller	
Rengjørbarhet	Oppfyller	
Utslipp fra forbrenningen	CO: 1500 mg/ m ³ NOx: 200 mg/ m ³ OGC: 120 mg/ m ³ PM: 40 mg/ m ³	
Overflatetemperaturer	Oppfyller	
Temperatur på håndtak	NPD	
Bruddfasthet	Oppfyller	
Temperatur i oppbevaringsrommet for ved	NPD	
Nominell effekt	7,0 kW	
Virkningsgrad	81,0%	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	273°C	
Røykgasstemperatur i tilkoblingsstuss	328°C	

Undertegnede har ansvar for produksjon og samsvar med erklært ytelse.



Niklas Gunnarsson, Forretningsrådesjef NIBE STOVES
Markaryd, den 1. September 2022

